

ABLOY 4190



Tootekirjeldus

Abloy kõige levinud iselukustuv lukuraam, mida on toodetud alates 1980ndatest. Lukukorpus vastab turvaklassile 3 ja sellel on tulekindlus kuni EI120.

[accordion title=Kasutuskohad]

Korterid, kabinetid, eramajade välisuksed, tehnoruumid. Kõik kohad, kus soovitakse automaatset sulgumist.[/accordion]

[accordion title=Liugnupu asend esiplaadil:]

- Ülal: Lukuraam lukustub automaatselt (võtit kasutama ei pea), lukukeel tuleb välja 20 mm.
- All: Lukuraam on nn „päevaasendis“ ja link töötab kogu aeg.[/accordion]

[accordion title=Sobilikud Abloy lukusüdamikud:]

- Turvaklass EN 2: Abloy CY013, Abloy CY062, Abloy CY060, Abloy CY061
- Turvaklass EN 1: Abloy CY001, Abloy CY002
- Turvaklass EN 0: Abloy CY028, Abloy CY029
- Spetsialisti abiga on võimalik paigaldada Abloy 4190-le ka Skandinaavia ovaalse kujuga lukusüdamikku (nt Assa, Abloy, Abus jne), kuid peate arvestama, et turvaklass sellisel juhul on EN 0.[/accordion]

[accordion title=Sobilikud ukselingid:]

- Kõik Abloy ümara rosetiga ukselingid va 004 rosetiga ukselingid (nt 4/004 – tootmine lõpetatud 2018)
- Kõik Assa ümara rosetiga ukselingid
- Kõik KORO S1, S2 rosetiga ukselingid
- Skandinaavia rosetiga Mandelli disainlingid
- Paljud teised ümara rosetiga ukselingid, mille kahe kinnituskruvi tsentrite vahe on 30 mm (mitte 38).[/accordion]

[accordion title=Sobilikud Abloy vasturauad (ei kuulu komplekti):]

- Puit tahvel- / sileuksele: LP711, LP714, LP721, 4690, 4692.
- Puit manteluksele: LP731, 4691, 4693. Teatud tingimustel saab LP711, LP721 vasturauda kasutada ka mantelustel.
- Tänapäeva silemetallustel ei kasutata vasturaudu.[/accordion]

[accordion title=Abloy lukuraamid, mis sobivad samasse süvisesse:]

- Lukustatavad ukse: Abloy LC100, Abloy 4190T (ei toodeta enam)
- Muud lukuraamid: Abloy 4193, Abloy 4194, Abloy 4195, Abloy 4195T (ei toodeta enam), Abloy 4197, Abloy 4290.[/accordion]

[accordion title=Sama funktsiooniga Abloy One-Fit lukuraam:]

- Abloy LC190[/accordion]

[accordion title=Mida peab teadma Abloy 4190 kohta:]

- Lukku ei saa kunagi võtmega kinni keerata. Ust saab lukustada ainult siis, kui esiplaadil olev liugnupp on ülemises asendis.
- Esiplaadil olevat liugnuppu ei tohi alla vajutada, kui lukukeel ei ole lukuraamis sees (lõhub ära plastikust liugnupu kelgu). Lukukeelt saab lukuraami sisse lükata sõrmega, keerates võtit/sisemist pöördnuppu (vasakule või paremale) või vajutate ukselinki.[/accordion]

[accordion title=Mida teha, kui lukuraam ei lukustu (lukukeel peab välja tulema 20 mm):]

- Kontrollida, kas liugnupp on korralikult ülemisse asendisse lükatud
- Lukuraami esiplaadi ja vasturaua tasapinna vahe ei tohi olla rohkem kui 5 mm (min 2 mm). Seda esineb väga tihti.
- Uks on vajunud ja lukustuskeele alumine äär on madalamal kui vasturaua augu alumine äär. Seda esineb väga tihti.
- Ukseleht on keskelt väljapoole kaardunud ja lukustuskeel jääb pingesse ning ei tule lukukorpusest piisavalt palju välja
- Veenduda, et sisemisel poolel olev pöördnupp liigub vabalt.[/accordion]

[accordion title=Abloy 4190 plussid ja miinused:]

+ Ei pea omama võtit selleks, et ust lukustada (nt külaline lahkub kodust hiljem kui pererahvas). Kui sellega on juba kord harjutud, siis ei taheta sellest loobuda. Abloy koduriigis Soomes on 99% lukkudest iselukustuvad.

+ Lukusüdamiku eluiga pikeneb vähemalt 2 korda, kuna lukku ei pea kinni keerama

- Kui võti ununeb tупpa ja lukuraam automaatselt lukustub, siis on abiks ainult tagavaravõti või kohalik

lukuabi.

- Kui uks käib tihkelt, siis on lukku võtmest raske lahti keerata (eriti lastel).[/accordion]

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
Lukukorpus ABLOY 4190/50 Fe/ZL (vasak)	55.08 €	78.68 €
Lukukorpus ABLOY 4190/50 Fe/ZL (parem)	55.08 €	78.68 €