

ASSA 840C-50



Tootekirjeldus

Mootorluku komplekt: keskus, ühenduskaabel, vasturaud, lukukorpus

- Konkskeele ja lingikeelega mootorlukk, mis on sobilik kasutamiseks ka tuletõkkeustel.
- Backset 50mm
- Pinge 17-24V alalis- või vahelduvvool, 12V alalisvool
- Voolutarve 24V alalisvoolu puhul ooteseisundis 120mA, rakendumisel 350 mA
- Ülikiire (alla 0,3 sek!) avanemiskiirus
- Luku ja luku kontrollseadme DAC-30 vaheline krüpteeritud informatsioonivahetus tagab sabotaažiikindluse
- Luku kasutustemperatuur -40 °C kuni + 70 °C
- Kontrollseadme DAC-564III väljunditest saab teavet luku ja ukse asendi kohta (avatud/suletud, öörežiim/päevarežiim jne)

TOOTENIMETUS	SOODUS	HIND
ASSA Connect 840C-50 D ¹ / ₄ D ³ / ₄ N, D ³ / ₄ N€D ¹ / ₂ N<D ¹ D•D°D ¹ / ₄ D ³ / ₄ D°		2318.00 €
ASSA Connect 840C-50 D ¹ / ₄ D ³ / ₄ N, D ³ / ₄ N€D ¹ / ₂ N<D ¹ D•D°D ¹ / ₄ D ³ / ₄ D° + oN, D ² DμN, D ¹ / ₂ N<Dμ D<D»D°D ¹ / ₂ D°D, + D<N€D ³ / ₄ D ² D ³ / ₄ D´ + D°D°D±DμD»DμD<N€D ³ / ₄ N D ³ / ₄ D´N< + NfN•N, N€D ³ / ₄ D ¹ N•N, D ² D ³ / ₄ NfD<N€D°D ² D»DμD ¹ / ₂ D, N• + D ¹ / ₄ D°D ³ D ¹ / ₂ D, N,		2562.00 €

